

BMAST DF 310

Bitüm Esaslı Sızdırmazlık ve Yapışma Mastiği

Tanım

Bitüm-kauçuk esaslı, elastik, tamir, montaj, sızdırmazlık ve yapıştırma amaçlı kullanılan macundur. **BMAST DF 310** kuru zeminler için tasarlanmış ekonomik bir yapıştırıcıdır.

Kullanım Alanları

- Birleşme fugalarında, baca diplerinde su geçirimsizliği, dolgu ve tamir amaçlı,
- Çatı pencereleri montajında, havalandırma, anten ve boru çıkışlarında su geçirimsizliği sağlama amaçlı,
- Bitümlü membranların yapıştırılmasında, montaj ve tamirinde,
- Bitümlü shingle yapıştırma ve tamirinde kullanılır.

Avantajları

- Bitümlü membran, shingle, asfalt esaslı malzemeler, beton, tuğla, ahşap, metal gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir
- Soğuk uygulanır, kullanıma hazırdır.
- Akma yapmaz.
- Soğuk havada elastikiyetini korur.

Teknik Bilgiler

İçerik	Elastomerik Bitüm-Kauçuk Solüsyonu
Renk	Siyah
Yoğunluk	0,92 g/cm ³
Elastikiyet	-20°C ile +90°C arası elastikiyetini korur.
Maksimum Fuga Genişliği	5 mm
Uygulama Sıcaklığı	+8°C ile +35°C arası
Kuruma süresi	
Dokunma kuruması	2 saat
Üzerinde gezilebilme	12 saat
GTIP No	6807.90.00.00.00

BMAST DF 310

Bitüm Esaslı Sızdırmazlık ve Yapışma Mastiği

Uygulama Yöntemi

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, sağlam, temiz ve her türlü pas, yağ, kir ve tozdan arındırılmış olmalıdır.

Uygulama

Kartuşun ucu derz genişliğine uygun olarak kesilir. Malzemeyi fuga veya derze sıktıktan sonra 10 - 15 dakika içerisinde nemli spatula ile yüzeyi düzeltilmelidir. Yapıştırma işlemlerinde ürün bir yüzeye uygulandıktan 10 - 15 dakika sonra diğer yüzeye birleştirilmelidir.

Sarfiyat

Kullanılan zemin ebatına ve derz aralığına göre değişir.

Ambalaj

290 ml kartuş
25 kartuş/kutu

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar leke çıkarıcı ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.

BMAST DF 310

Bitüm Esaslı Sızdırmazlık ve Yapışma Mastiği

- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +8°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.