

CURE A

Akrilik Emülsiyon Esaslı, Beton Kür Malzemesi

Tanım

Akrilik emülsiyon esaslı, taze dökülmüş beton yüzey üzerine uygulanarak oluşturduğu film tabakası sayesinde betonda hızlı su kaybını önleyen, su bazlı, sıvı kür malzemesidir.

Kullanım Alanları

- Beton yol kenarlarında, köprülerde,
- Kanal ve kanaletlerde,
- Havaalanı ve saha betonlarında,
- Nemin düşük, buharlaşmanın yüksek olduğu yerlerdeki beton uygulamalarında kullanılır.

Avantajları

- Oluşturduğu film tabakası sayesinde betonun içindeki nemi tutarak, çimentonun hidrasyonunu sağlar.
- Çuval, telis ve sulama gibi kür yöntemlerine göre daha etkin ve ekonomiktir.
- Daha sert ve tozumsuz bir yüzey sağlar.
- Hızlı kurumanın neden olduğu yüzey üzerindeki rötre çatlaklarını azaltır.
- Taze betonun içine işleyerek, tabaka bırakmaz, yüzeyden soyulmaz ve tozumsuz.
- Kürlenmiş yüzey üzerine çimento veya reçine esaslı tüm uygulamalar yapılabilir.
- Su bazlıdır, iç mekan uygulamalarında kullanılabilir.

Teknik Bilgiler

Yapı	Akrilik Emülsiyon
Renk	Beyaz Sıvı
Yoğunluk	0,95 – 1,00 kg/L
Parlama Noktası	Yok
Kuruma Süresi	2-2,5 saat
GTIP No	3208.90.91.00.23

CURE A

Akrilik Emülsiyon Esaslı, Beton Kür Malzemesi

Uygulama Yöntemleri

Uygulama

Yeni dökülmüş betonun üzerine homojen olacak şekilde püskürtme tabancası veya rulo ile uygulanır. Saha, yol ve döşeme betonlarının mastarlanmış yüzeylerine ve kalıplı betonların, kalıplar söküldükten sonra parlaklığını kaybetmiş yüzeylerine uygulanır. Açık hava ve rüzgarlı ortamlarda ilk kat uygulamasından sonra 6 saat içerisinde ikinci kat uygulama yapılabilir.

Sarfiyat

0,200 – 0,300 kg/m² iki kat uygulamada. Açık hava ve rüzgarlı hava uygulamalarında ilk katın uygulamasından sonraki 6 saat içerisinde ikinci kat uygulama yapılması önerilmektedir.

Ambalaj

30 kg plastik bidon

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar su ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Homojen yapılmayan uygulamalarda ton farkı görülebilir.
- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.

CURE A

Akrilik Emülsiyon Esaslı, Beton Kür Malzemesi

- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.