

CURE R

Stiren Reçine Esaslı, Beton Kür Malzemesi

Tanım

Stiren Reçine esaslı, yeni dökülmüş beton yüzeyine uygulanan, betonda hızlı su kaybını önleyen, sıvı kür malzemesidir.

Kullanım Alanları

- Beton yol kenarlarında, köprülerde,
- Kanal ve kanaletlerde,
- Havaalanı ve saha betonlarında,
- Üzerine epoksi kaplama yapılması planlanan yüzeylerde,
- Yüzey sertleştirici uygulamalarında,
- Nemin düşük, buharlaşmanın yüksek olduğu yerlerdeki beton uygulamalarında kullanılır.

Avantajları

- Oluşturduğu film tabakası sayesinde betonun içindeki nemi tutarak, çimentonun hidrasyonunu sağlar.
- Çuval, telis ve sulama gibi kür yöntemlerine göre daha etkin ve ekonomiktir.
- Taze betonun içine işlediğinden, tabaka bırakmaz; yüzeyden soyulmaz ve tozuzmaz.
- Parafin esaslı ürünlere göre beton yüzeyinde daha hızlı bir film tabakası oluşturur
- Epoksi ve poliüretan esaslı kaplamalar ile mükemmel uyum sağlar.
- Daha sert ve tozuzmaz bir yüzey sağlar.
- Hızlı kurumanın neden olduğu yüzey üzerindeki rötre çatlaklarını azaltır.

Teknik Bilgiler

Yapı	Stiren Reçine Esaslı
Renk	Şeffaf Sıvı
Yoğunluk	0,82 kg/L
Parlama Noktası	+88°C
Kuruma süresi	45 dakika
GTIP No	3208.90.91.00.23

CURE R

Stiren Reçine Esaslı, Beton Kür Malzemesi

Uygulama Yöntemi

Uygulama

Yeni dökülmüş betonun üzerine homojen olacak şekilde püskürtme tabancası veya rulo ile uygulanır. Saha, yol ve döşeme betonlarının mastarlanmış yüzeylerine ve kalıplı betonların, kalıplar söküldükten sonra parlaklığını kaybetmiş yüzeylerine uygulanır.

Sarfiyat

0,150 – 0,200 kg/m². Açık hava uygulamalarında veya rüzgarlı ortamlarda uygulama kalınlığının artırılması önerilmektedir.

Ambalaj

25 kg plastik bidon

180 kg varil

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar endüstriyel solvent ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Homojen yapılmayan uygulamalarda, renk farkı gözlemlenebilir.
- Solvent içerdiğinden dolayı patlama riski vardır. Depolama ve uygulama alanına ateşle yaklaşmaz.

CURE R

Stiren Reçine Esaslı, Beton Kür Malzemesi

- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının 5°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayın.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.