

FH RELEASE AGENT

Baskı Beton Sistemleri İçin Toz Kalıp Ayırıcı

Tanım

Çimento esaslı baskı beton yüzey sertleştiricileri için eskitilmiş etki veren, renkli, toz kalıp ayırıcıdır.

Kullanım Alanları

- Baskı beton sistemi uygulamasında poliüretan kalıpların yüzeyden kolayca ayrılmasını sağlar.
- Renkli yüzey sertleştiricilerin üzerine eskitilmiş antik etki vermek amacıyla kullanılır.

Avantajları

- Antik etki oluşturur, eskitilmiş bir görüntü elde edilmesini sağlar.
- Değişik renkleri sayesinde estetik ve dekoratif bir görüntü oluşturur.
- Kalıp yüzeylerine betonun yapışmasını engeller.
- Kalıp desenlerinin baskı beton yüzey sertleştirici üzerine tam olarak transferini sağlar.
- Kalıpların aşınmasını ve yıpranmasını önler.

Teknik Bilgiler

İçerik	Pigment ilaveli su itici özel toz karışım
Renk	Gri / Renkli
Yoğunluk	1,10 kg/L
Kalıba / Beton Yüzeye Yapışma	Yok
GTIP No	3816.00.00

Uygulama Yöntemi

Yüzey Hazırlığı

FH RELEASE AGENT uygulamasına, beton yüzey sertleştirici uygulaması yapılmış ve perdelama işlemi bitirdikten sonra geçilir.

Uygulama

Beton yüzey sertleştirici uygulanmış yüzey üzerine **FH RELEASE AGENT** serpilir ve kalıplar ile baskı işlemine geçilir. Hava sıcaklığına bağlı olarak 1-2 gün sonra yüzey basınçlı su ile istenilen etki elde edilene kadar yıkanır. Yüksek basınç ile yıkama daha az eskitilmiş etki bırakırken; düşük basınç ile yıkama daha fazla eskitilmiş etkinin ortaya çıkmasını sağlar.

FH RELEASE AGENT

Baskı Beton Sistemleri İçin Toz Kalıp Ayırıcı

Sarfiyat

Yüzeydeki etki ve desene göre 0,200-0,400 kg/m² dir.

Ambalaj

6 kg plastik kova

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar su ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayın.

FH RELEASE AGENT

Baskı Beton Sistemleri İçin Toz Kalıp Ayırıcı

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.