

TRANSCOAT

Su Bazlı, Şeffaf İzolasyon ve Yüzey Emprenye Malzemesi

Tanım

TRANSCOAT, su bazlı, sürüldüğü yüzeye emprenye olarak kılcal kanallarda suya karşı görünmez bir bariyer oluşturarak mükemmel su iticilik sağlayan su izolasyonu ve astar malzemesidir.

Kullanım Alanları

- İzolasyonu yapılmamış seramik, fayans gibi aralıklı malzemelerle kaplanmış balkon ve teraslarda,
- Seramik, fayans, cam tuğla, cam karo, cam mozaik (BTB) vs. gözeneksiz yüzeyli yapı elemanlarının derzlerinde,
- Her çeşit beton yüzeylerde, mineral sıvalarda, gaz beton, tuğla, kiremit, terracotta, traverten gibi emiciliği fazla yüzeylerde, mineral esaslı tabii ve suni taşlar üzerinde, mineral esaslı boyalı yüzeylerde, bu malzemelerden yapılmış anıt ve heykellerde kullanılır.

Avantajları

- Yüzeyde film oluşturmeyen görünmez bir malzemedir.
- Görünümü değişmemesi istenen alanlar için kullanılabilir
- Yüzeyin su buharı geçirgenliğini etkilemez ve böylece yüzeyin nefes almasına da engel olmaz.
- Su iticilik sağlar.
- Kurduktan sonra yapış yapış olmaz.
- Yüzeyde tabaka oluşturmaz.
- Yüzeyde küf, mantar ve yosun oluşumuna engel olur.
- Yapı malzemesi üzerindeki tuz kusmayı önler.
- Alkali ortam direnci yüksektir.
- Yanıcı ve parlayıcı değildir.
- Su bazlıdır. İnsan sağlığı ve çevreye karşı zararlı madde içermez.
- UV direnci yüksektir.

Teknik Bilgiler

İçerik	Silan-siloxan, su bazlı
Renk	Sıvı formu beyaz, kuruyunca şeffaf
Yoğunluk	0,99 g/cm ³

TRANSCOAT

Su Bazlı, Şeffaf İzolasyon ve Yüzey Emprenye Malzemesi

Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +50°C arası
Kuruma süresi	
<i>Tam kuruma</i>	8 saat
<i>Mekanik dayanım</i>	7 gün
GTIP No	3208.90.91.00.23

Yüzey Hazırlığı

Yüzey Hazırlığı

Dolgu su ufalanmış ve bozulmuş derzler tamir edilip, yeniden derz dolgusu yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki yağ, pas, kir, küf vs. temizlenmelidir. Yüzeydeki çatlaklar, gevşek parçalar onarılmalıdır.

Uygulama

TRANSCOAT uygulamaya hazırdır. Uygulamadan önce iyice karıştırılmalıdır. Fırça veya gelberi ile en az iki kat uygulama yapılmalıdır. İlk katın kuruması beklenmeden, yağ üstü yağ metodu ile ikinci kat uygulanır. **TRANSCOAT** uygulamasından en az bir gün sonra üzerine uygulama yapılabilir. Seramik, fayans, cam tuğla, cam karo, gibi gözeneksiz yüzeyli yapı elemanlarının derzlerinde kullanılacaksa öncelikle derzler tamir edilip derz dolguları yenilenmelidir. Uygulama sonrası parlak yüzeylere taşan malzeme ıslak bez ile silinmelidir. Boya üzerinde, basınçlı su altında (havuz, su deposu, vs.) veya yüksek hidrostatik basınçları olduğu toprak altında kullanılması uygun değildir.

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine göre her katta 0,150 – 0,350 kg/m²'dir. En az 2 kat uygulama yapılması önerilmektedir.

Ambalaj

1 kg plastik kutu
4,5 kg plastik kova
20 kg bidon

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

TRANSCOAT

Su Bazlı, Şeffaf İzolasyon ve Yüzey Emprenye Malzemesi

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar leke çıkarıcı ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayın.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.