

ANTI-FIRE

Yanmaz Boya



Tanım

Sentetik esaslı, yanmaya dirençli mat iç cephe duvar, ahşap ve metal boyasıdır.

Uygulama Alanı

- Binaların iç kısımlarında her türlü duvar, ahşap ve çelik yüzeylerde.
- Özellikle hastane, okul, havaalanı gibi yangın riskinin yüksek olduğu yerlerde uygun astarlar ile kullanılır.

Özellik ve Avantajları

- Uygulandığı yüzeye uyum sağlayarak çatlama, dökülme, kabarma yapmaz.
- Yangın anında **ANTI-FIRE** Yanmaz Boya, yangın ve yüzey arasında termal bariyer görevi görür.
- Malzemenin yanma süresini uzatır.

Teknik Özellikler

İçerik	Solvent
Renk	Geniş renk yelpazesi
Görünüm	Akışkan viskoz
İnceltme	Kullanıma hazırdır, inceltme yapılmaz.
Sarfiyat	3,00 – 3,50 m ² / L
Uygulama kalınlığı	100 – 200 mikron kuru film
Tavsiye edilen kat sayısı	2-3 kat
Uygulama ekipmanı	Fırça / Spray tabanca
Kuruma süresi	Katlar arası 2 saat

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler nem, kir, pas ve eski boya kalıntılarında tamamen temizlenmeli ve zımparalanmalıdır. Metal yüzeylere yapılacak uygulama öncesi, uygun bir korozyon önleyici ile astarlanması gereklidir.

ANTI-FIRE

Yanmaz Boya

Uygulama

Kullanıma hazırdır, inceltmeye gerek duymaz. Katlar halinde uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.

Ambalaj

15 L metal teneke

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar endüstriyel solvent ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Kolay alevlenebilir bir malzemedir.
- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +0°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.
- Yüzeyin yıkanması ve temizlenmesi için 4 hafta tam kürlenme gerçekleşene kadar bekleyiniz.

ANTI-FIRE

Yanmaz Boya

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanalar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.