

TURBOPLUG

Çimento Esaslı, 3-4 Saniyede Donan, Şok Prizli Su Tıkacı

Tanım

Çimento esaslı, özel kimyasal katkıları ve polimerler ile takviyeli, direkt toz halinde aktif su kaçaklarının ve sızıntılarının olduğu yere uygulanabilen ve 3-4 saniye içerisinde su tıkaç özelliği sağlayan su yalıtım tıkaçıdır.

Kullanım Alanları

- Her türlü mineral esaslı yüzeyde,
- Çatlak ve boşluklardan sızan veya basınçlı şekilde gelen suların kesilmesinde,
- Su kaçaklarının yalıtım öncesi doldurulması ve tıkanmasında kullanılır.

Avantajları

- Kullanıma hazırdır.
- Aktif su kaçaklarını hızlı priz alarak durdurur.
- Çelik donatıların korozyona uğramasına engel olur.
- Uygulamasından kısa süre sonra üzerine yalıtım malzemeleri uygulanabilir.

Teknik Bilgiler

İçerik	Mineral Dolgulu ve Özel Çimento
Renk	Gri
Karışım	Kullanıma hazır
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +25°C arası
Set Süresi	3-4 saniye
GTIP No	3824.99.70.00.00

Uygulama Yöntemi

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam ve yapışmaya engel olan her türlü yağ, toz, pas ve kirden arındırılmış olmalıdır. Boşluk, çatlak veya aktif su kaçağının olduğu sızıntı noktaları sağlam zemine kadar açılmalıdır. Uygulama öncesi yüzey nemlendirilmelidir.

TURBOPLUG

Çimento Esaslı, 3-4 Saniyede Donan, Şok Prizli Su Tıkacı

Uygulama

Toz halindeki **TURBOPLUG** avuç içine alınarak aktif su sızıntısının olduğu yere tek hamlede bastırılır. Ürün sertleşene ve su akışı kesilene kadar sabit bir şekilde beklenir.

Sarfiyat

1 lt boşluk için 2 kg toz ürün.

Ambalaj

5 kg plastik kova

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar su ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- **TURBOPLUG** uygulaması öncesi yüzey nemlendirilmelidir.
- Kaplama malzemesi olarak yüzeye uygulamayınız.
- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Uygulama sırasında eldiven kullanınız.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +25°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.

TURBOPLUG

Çimento Esaslı, 3-4 Saniyede Donan, Şok Prizli Su Tıkacı

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.