

# DECOPUTZ

## Dekoratif Kaplama

### Tanım

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, kullanıma hazır renkli sıvadır. 1,5 mm kalınlıkta ve 2 mm kalınlıkta uygulanabilen çeşitleri mevcuttur.

### Uygulama Alanı

Isı yalıtım sistemlerinde son kat kaplama olarak ve her türlü dış cephe yüzey kaplamasında kullanılır.

### Özellik ve Avantajları

- Isı yalıtım sistemleri üzerine uygulanabilir.
- Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar.
- Dış etmenlere karşı dayanıklıdır.
- Su iticidir.
- İklim şartları ve suya karşı dirençlidir.

### Teknik Özellikler

İçerik	Akrilik emülsiyon
Renk	Geniş renk yelpazesi
Görünüm	Akışkan viskoz
Su buharı geçirgenliği	Sınıfı V2
Su aktarım hızı	Sınıfı W3
Partikül büyüklüğü	Sınıfı S4
Çatlak örtme gücü	Sınıfı A0
Karbondioksit geçirgenliği	Sınıfı C0
Ağırlıkça katı miktarı	90±2%
İnceltme	Kullanıma hazırdır
Sarfiyat	1,5 mm kalınlık; 2,5 - 3 kg / m <sup>2</sup> 2 mm kalınlık; 3,5 - 4 kg / m <sup>2</sup>
Tavsiye edilen kat sayısı	1 kat
Uygulama ekipmanı	Mala
Kuruma süresi	Dokunma kuruması 4 saat Tam kürlenme 36 saat

# DECOPUTZ

## Dekoratif Kaplama

### Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, kuru, sağlam ve kendini taşıyabilir durumda olmalıdır. Duvardaki hatalar, EXPAST Akrylic Dış Cephe Macunu ile giderilmeli ve 72 saat kurumaya bırakılmalıdır.

### Uygulama

Toz, kir, yağ ve gevşek parçalardan temizlenmiş yüzeylere sürülecek malzemenin ani su kaybını önlemek ve yüzeye daha iyi yapışmasını sağlamak için, PRIME-EX Dış Cephe Astarı yüzeye uygunluk temin edinceye kadar sürülür. DECOPUTZ Dekoratif Kaplama uygulama öncesinde homojen bir hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. DECOPUTZ Dekoratif Kaplama paslanmaz çelik mala veya plastik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır. Uygulama kalınlığı, en iri desen taşlarına göre ayarlanmalıdır. Yüzeye dairesel hareketlerle plastik mala ile desen verilmelidir.

### Ambalaj

25 kg'lık plastik kova

### Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

### Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

### Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

### Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Boya uygulamasına başlamadan önce yeni yapılan sıva ve beton yüzeylerdeki çimentonun priz olması için 4 hafta beklenmelidir.
- Renk tonu farklılıklarının oluşumunu önlemek için aynı seri üretim numaralı boyalar tercih edilmelidir.

# DECOPUTZ

## Dekoratif Kaplama

- Üzerine solvent bazlı boya uygulanması tavsiye edilmez.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının 0°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.
- Yüzeyin yıkanması ve temizlenmesi için 4 hafta tam kürlenme gerçekleşene kadar bekleyiniz.

### Sağlık ve Güvenlik

**Dikkat!** Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayınız, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

**Sınırlı Garanti:** Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.