

HEATPROOF

Isıya Dayanıklı Boya



Tanım

Silikon reçine esaslı, alüminyum pigment ihtiva eden örtme gücü yüksek ısıya dayanıklı son kat boyadır.

Uygulama Alanı

Her türlü metal yüzeyde; baca, soba ve egzoz borularında yüksek ısıya dayanım amaçlı güvenle kullanılır.

Özellik ve Avantajları

- 600°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır.
- Metalik Gri rengindedir.
- Uygulandığı yüzeye kuvvetle yapışır.
- Silikon reçine esaslıdır.

Teknik Özellikler

İçerik	Solvent
Renk	Metalik Gri
Görünüm	Akışkan viskoz
İnceltme	Kullanıma hazırdır, inceltme yapılmaz.
Sarfiyat	0,085 – 0,100 L / m ²
Uygulama kalınlığı	10 - 15 mikron kuru film
Tavsiye edilen kat sayısı	2-3 kat
Uygulama ekipmanı	Fırça / Spray tabanca
Kuruma süresi	Katlar arası 12 saat
Yangına Tepki Testi	Sınıfı B S1 d0 (TS EN 13501-1:2013)

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler nem, kir, pas ve eski boya kalıntılarında tamamen temizlenmeli ve zımparalanmalıdır.

HEATPROOF

Isıya Dayanıklı Boya

Uygulama

Her katta 10-15µ kuru film kalınlığında fırça veya havasız tabanca ile tatbik edilir. Katlar arasında 12 saat kuruma beklenmelidir.

Ambalaj

15 L metal teneke

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar endüstriyel solvent ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Kolay alevlenebilir bir malzemedir.
- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Sistemin işletmeye alınmasında boya filminin kurumuş olmasına dikkat edilmeli ve sıcaklık yavaş yavaş arttırılmalıdır.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +0°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.
- Yüzeyin yıkanması ve temizlenmesi için 4 hafta tam kürlenme gerçekleşene kadar bekleyiniz.

HEATPROOF

Isıya Dayanıklı Boya

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanalar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.