

B PR 100

Bitüm Esaslı Membran Astarı

Tanım

Su ve asfaltın, özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen kullanıma hazır bitümlü membran astarıdır.

Kullanım Alanları

Her marka bitümlü rulo veya likit membran uygulamasından önce astar olarak kullanılır.

Avantajları

- Üstün yapışma özelliği sayesinde, üstüne uygulanan bitümlü membranların, yüzeye daha sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar.
- Nemli yüzeylerde dahi mükemmel yapışma sağlar.
- Kullanıma hazırdır, kolay uygulanabilir.
- Ekonomiktir.
- Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı alanlarda kullanılabilir.
- Su bazlı olduğundan çevre dostudur.
- Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez.

Teknik Bilgiler

İçerik	Bitüm
Renk	Sıvı halde koyu kahverengi, kuruduktan sonra siyah
Yoğunluk	1,02 g/cm ³
Katı Madde İçeriği	% 18
Yumuşama Sıcaklığı	+70°C
pH	9
Viskozite	Akışkan
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Kuruma süresi	
<i>Dokunma kuruması</i>	<i>1 saat</i>
<i>İlk Kuruma</i>	<i>5-6 saat</i>
<i>Mekanik Dayanım</i>	<i>8 gün</i>
GTIP No	2715.00.00.00.00

B PR 100

Bitüm Esaslı Membran Astarı

Uygulama Yöntemi

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır. Sivri uçlar ve yatay/düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler **REPAMERK 1** tamir harcı veya **PH 55** pah bandı ile yapılarak yuvarlanmalıdır. Büyük gözenek ve çatlaklar **REPAMERK 301** tamir harcı ile doldurulmalıdır.

Uygulama

B PR 100, bitüm fırçası veya tabancası ile uygulanır. Isıtmaya gerek duymaz, soğuk olarak uygulanmalıdır. Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4-5 saatte kurur. Yağışlı havalarda veya +5°C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

Sarfiyat

Her kat için 0,250 kg/m²

Ambalaj

17 kg metal kutu

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar su ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.

B PR 100

Bitüm Esaslı Membran Astarı

- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.