

BMAST WF 310

Bitüm Esaslı, Islak Zeminler İçin Kullanılan Derz Mastiği

Tanım

Bitüm ve kauçuk esaslı, ıslak zeminlerde dahi uygulanabilen, süper elastik sızdırmazlık ve yapıştırma macunudur.

Kullanım Alanları

- Birleşme fugalarında, baca diplerinde su geçirimsizliği, dolgu ve tamir amaçlı,
- Çatı pencereleri montajında, havalandırma, anten ve boru çıkışlarında su geçirimsizliği sağlama amaçlı,
- Bitümlü membranların yapıştırılmasında, montaj ve tamirinde,
- Bitümlü shingle yapıştırma ve tamirinde kullanılır.

Avantajları

- Özel formülü sayesinde yağışlı havada dahi uygulanabilir.
- Islak ve hatta sualtındaki yüzeylere dahi mükemmel yapışır.
- Bitümlü membran, shingle, asfalt esaslı malzemeler, beton, tuğla, ahşap, metal gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir.
- Soğuk uygulanır, kullanıma hazırdır.
- Akma yapmaz.
- Soğuk havada elastikiyetini korur.

Teknik Bilgiler

İçerik	Elastomerik Bitüm-Kauçuk Solüsyonu
Renk	Siyah
Yoğunluk	0,98 g/cm ³
Elastikiyet	-20°C ile +90°C arası elastikiyetini korur.
Maksimum Fuga Genişliği	5 mm
Uygulama Sıcaklığı	+8°C ile +35°C arası
Kuruma süresi	
<i>Dokunma kuruması</i>	2 saat
<i>Üzerinde gezilebilme</i>	12 saat
<i>Tam kürlenme</i>	48 saat
GTIP No	6807.90.00.00.00

BMAST WF 310

Bitüm Esaslı, Islak Zeminler İçin Kullanılan Derz Mastiği

Uygulama Yöntemi

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler tozsuz, yağsız ve temiz olmalıdır. Gevşek parçalar ayıklanmalıdır. Yüzeyler ve derz kenarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla temizlenmelidir. Mümkünse derz boşluğuna basınçlı hava tutulmalıdır.

Uygulama

Kartuşun ucu derz genişliğine uygun olarak kesilir. Malzeme fuga veya derze sıkıldıktan sonra 10 - 15 dakika içerisinde nemli spatula ile yüzeyi düzeltilmelidir. Islak yüzeylerde uygulama yapılırken, kartuşun ucu kuvvetle bastırılmalıdır. Yapıştırma işlemlerinde ürün bir yüzeye uygulandıktan 10 - 15 dakika sonra diğer yüzeye birleştirilmelidir.

Sarfiyat

Kullanılan zemin ebatına ve derz aralığına göre değişir.

Ambalaj

310 ml kartuş
25 kartuş/kutu

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar leke çıkarıcı ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

BMAST WF 310

Bitüm Esaslı, Islak Zeminler İçin Kullanılan Derz Mastiği

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +8°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.