

## NPR 2

### Bitüm-Neopren Esaslı, Derz Dolgu Macunu

#### Tanım

Bitüm-neopren esaslı, yatay ve düşey derzlerde kullanılabilen soğuk uygulamalı derz dolgu macunudur.

#### Kullanım Alanları

- Beton, tuğla, gazbeton, briket gibi malzemeden örülmüş duvarların derzlerinde,
- 5 cm'e kadar dikey ve yatay bina dilatasyonlarında,
- Prefabrik yapıların dilatasyonlarında,
- Bina çatlaklarında,
- Bina teraslarının su tahliye borularının birleşme yerlerinde su geçirimsizlik, dolgu, tamir ve yapıştırma amaçlı kullanılır.

#### Avantajları

- Soğuk uygulamalıdır, ısıtma ve inceltme gerektirmez.
- Kolaylıkla kullanılabilir, kullanıma hazırdır.

#### Teknik Bilgiler

İçerik	Bitüm-neopren esaslı
Renk	Siyah
Görünüm	Koyu kıvamlı macun
Yoğunluk	0,90 g/cm <sup>3</sup>
Yumuşama Sıcaklığı	+120°C
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Kuruma süresi	
<i>Dokunma kuruması</i>	<i>45 dakika</i>
<i>İlk kuruma</i>	<i>6 saat</i>
<i>Tam kuruma</i>	<i>72 saat</i>
GTIP No	6807.90.00.00.00

# NPR 2

## Bitüm-Neopren Esaslı, Derz Dolgu Macunu

### Uygulama Yöntemi

#### Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, tozsuz, yağsız ve temiz olmalıdır. Derz kenarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla temizlenmelidir. Mümkünse derz boşluğuna basınçlı hava tutulmalıdır.

#### Uygulama

Kullanıma hazır bir malzemedir, inceltilmesine gerek yoktur. Soğuk uygulanabilir olduğundan ısıtma gerektirmez. Yüzeye mala veya spatula ile sadece su ile temas eden tarafa (pozitif izolasyon) uygulanır. Normal koşullar altında 72 saat sonra lastikleşmeye başlar.

### Sarfiyat

0,900 kg/ltr

### Ambalaj

16 kg metal kova

### Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

### Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

### Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar endüstriyel solvent ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

### Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.

# NPR 2

## Bitüm-Neopren Esaslı, Derz Dolgu Macunu

- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 72 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.

### Sağlık ve Güvenlik

**Dikkat!** Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayın.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

**Sınırlı Garanti:** Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.