

## PH 55

### Bitüm Esaslı, Elastik Pah Bandı

#### Tanım

Yatay ve düşey yapı bölümlerinin birleşim noktalarında, iç köşelerin izolasyona uygun olarak açıldırılmasında kullanılan üçgen şeklinde elastomerik bitüm-kauçuk esaslı pah bandıdır.

#### Kullanım Alanları

- Kendinden yapışkanlı veya ısıtılarak uygulanan bitümlü membranların iç köşe dönüşlerinde kullanılır.
- Farklı genişleyen yapı elemanlarının birleşim köşelerinde kullanılır.
- Su veya solvent bazlı bitüm esaslı likit membranlarla birlikte kullanılır.

#### Avantajları

- Uygulaması kolay ve hızlıdır.
- Yüksek elastikiyet özelliğine sahiptir. -20 ile +120 °C sıcaklıklar arasında elastikiyetini korur ve kalıcıdır.
- Farklı yapı malzemelerine mükemmel uyum sağlar.
- Her türlü hava koşulunda uygulanabilir.

#### Teknik Bilgiler

İçerik	Bitüm-kauçuk esaslı
Yoğunluk	1,30 g/cm <sup>3</sup>
Kenar Ebadi	25 mm x 25 mm x 35 mm
Yumuşama Sıcaklığı	90°C
Penetrasyon	40-50 dmm (25°C de)
Elastik Geri Dönüşüm	%75
GTIP No	6807.90.00.00.00

#### Uygulama Yöntemi

##### Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. İyi yapışma sağlamak amacıyla, uygulamadan önce beton yüzeylere astar olarak bir kat **B PR 101**, metal yüzeylere **B PR 102** sürülmelidir.

# PH 55

## Bitüm Esaslı, Elastik Pah Bandı

### Uygulama

Pah bandı istenen boyda kesilir. Pah bandı şalümo alevi veya sıcak hava kaynağı ile ısıtılarak koruyucu polietilen rulonun erimesi sağlanır. Bant köşeye iyice bastırılarak döşenir. Yalıtım uygulamasına derhal başlanabilir.

### Sarfiyat

Metraja bağlıdır.

### Ambalaj

Ebat; 25 x 25 x 35 mm  
1,2 m/adet  
44 adet/koli (52,8 m)

### Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında süresizdir.

### Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

### Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar endüstriyel solvent ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

### Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.

# PH 55

## Bitüm Esaslı, Elastik Pah Bandı

### Sağlık ve Güvenlik

**Dikkat!** Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayın.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

**Sınırlı Garanti:** Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanalar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.