

PH SELF

Butil Esaslı, Kendinden Yapışkanlı, Yalıtım Bandı

Tanım

PH SELF, butil esaslı, tek tarafı veya çift tarafı yapışkanlı olarak üretilen, kendinden yapışkanlı pah bandıdır. Tek taraflı bantlar, alt kısmı yapışkanlı, üst kısmı örgüsüz keçe veya çıkartılabilir kağıt muhafazalı olarak yapılabilir.

Kullanım Alanları

- İç mekan fayans ve plaka kaplamalarında,
- Islak hacimlerin yalıtımında,
- Zemin-duvar birleşim noktalarındaki pahlarda ve derz yalıtımında kullanılır.

Teknik Bilgiler

Çatlama Dayanımı (içeriden)	0,4 bar
Kırılma Dayanımı (boyuna) (DIN EN ISO 527-3)	32 N / 15 mm
Kırılma Dayanımı (enine) (DIN EN ISO 527-3)	23 N / 15 mm
Uzama Dayanımı (boyuna) (DIN EN ISO 527-3)	%54
Uzama Dayanımı (enine) (DIN EN ISO 527-3)	%81
Absorbe Gücü (%25 elastikiyette) (DIN EN ISO 527-3)	0,9 N/mm
Absorbe Gücü (%50 elastikiyette) (DIN EN ISO 527-3)	1,3 N/mm
Su Basıncı Dayanımı (içeriden) (DIN EN 1928-Davranış B)	0,2 bar
Soyulma Testi (içeriden) GTIP No	>10 N / 20 mm 5603.14.10.00.00

PH SELF

Butil Esaslı, Kendinden Yapışkanlı, Yalıtım Bandı

Uygulama Yöntemi

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır. Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir.

Uygulama

Arka kısımdaki silikon kağıt tabakası soyularak uygulama yapılacak yüzeylere sıkıca bastırılır. Rulo veya el yardımı ile keçe kısımları bastırılarak uygulama yüzeyine her noktada tam olarak temas etmesi sağlanmalıdır. Yapıştırma işlemi tamamlandıktan sonra üzerine su yalıtımı ürünü uygulanarak yalıtım tabakası oluşturulmalıdır.

Ambalaj

Kalınlık: 1 mm'den 3 mm'e kadar birçok ölçüde yapılabilir.
Genişlik: 25 mm'den 150 mm'e kadar birçok ölçüde yapılabilir.
Uzunluk: 10 m, 20 m

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve nemden korunaklı ortamlarda depolanmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.

PH SELF

Butil Esaslı, Kendinden Yapışkanlı, Yalıtım Bandı

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayın.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.